

## NESTE OH GREASE 0

**Специальная зимняя смазка для рабочих машин и шарнирных цапф транспортных средств**

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP0K-40

ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0

### ОПИСАНИЕ

Neste OH Grease 0 –красная смазка, изготовленная из вязкого минерального базового масла и обезвоженного кальциевого загустителя. Особенностью смазки является превосходная перекачиваемость, прилипаемость и водостойкость. Благодаря своему стойкому и вязкому строению смазка держится в объекте смазки лучше, чем обычные смазки общего назначения и, таким образом, обеспечивается длиннее диапазон замены. Neste OH Grease 0 содержит эффективные противозадирные (EP) присадки, предохраняющие износ смазываемых частей при тяжелых и ударных нагрузках.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная прилипаемость
- превосходная перекачиваемость также и зимой
- хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках
- превосходная водостойкость

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> 20°C	890
Температура каплепадения °C	>120
Пенетрация	355-385
Класс NLGI	0
Диапазон рабочих температур °C	-40...+120
Вязкость базового масла сСт /40 °C	1370
Тип загустителя	обезвоженный кальциевый
Цвет	красный

Neste OH Grease 0 рекомендуется для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств особенно в зимнее время.